

Super 800-as sorozatú szórófejek

A Toro Super 800-as sorozata biztosítja a mindennapi kimagasló teljesítményt valamennyi öntözési igényéhez. 12,5 cm-es kiemelkedés, teljeskör és körcikk öntözés egyben, szögkijelzés a fedélen, SmartArc™ memóriafunkció és a folyamatos egyirányú forgás – egy Super 800-as szórófejnél beépített szolgáltatások.



Főbb jellemzők

- A 12,5 cm-es kiemelkedés mellett nem szükséges a gyakori fűnyírás.
- Szögkijelző a fedélen a könnyű 40°-360° közötti állításhoz; állítás közben könnyen leolvasható a beállított szög.
- A Smart Arc™ szögmemória a szórófejet rongálást követően az előzőleg beállított pozícióba fordítja vissza károsodás mentesen.
- A folyamatos, egyirányú forgás egységes csapadékelosztást biztosít teljes körre állított szórásszög esetén.
- Körcikk és teljes kör öntözés egyetlen szórófejben a kényelmes telepítés és csökkentett raktárkészlet követelményei érdekében.

Az opcionális visszafolyásgátló kiküszöböli az alacsonyan levő szórófejek szívárgását, visszatartva a vizet a szárnyvezetékben.



Műszaki adatok

- S800 12,5 cm kiemelkedésű, gyeptöntöző szórófej, visszafolyásgátló nélkül
- S800CK 12,5 cm kiemelkedésű, gyeptöntöző szórófej, visszafolyásgátlóval
- S800E 12,5 cm kiemelkedésű, gyeptöntöző szórófej, visszafolyásgátló nélkül, tisztított vizet jelző fedéllel
- S800CKE 12,5 cm kiemelkedésű, gyeptöntöző szórófej, visszafolyásgátlóval és tisztított vizet jelző fedéllel
- S800S Bokoröntöző, nem kiemelkedő szórófej
- S800SE Bokoröntöző, nem kiemelkedő szórófej, tisztított vizet jelző fedéllel
- S800HP 30 cm-es, nagykiemelkedésű szórófej, visszafolyásgátlóval
- S800HPE 30 cm-es, nagykiemelkedésű szórófej, visszafolyásgátlóval és tisztított vizet jelző fedéllel

Méretek:

- Ház átmérője: 12,5 cm-es kiemelkedésű szórófej: 60 mm (2 3/8")
Nagykiemelkedésű szórófej: 57 mm (2 1/4")
- Fedél átmérője: 12,5 cm-es kiemelkedésű szórófej: 67 mm (2 5/8")
Nagykiemelkedésű szórófej: 76 mm (3")
- Magasság: 12,5 cm-es kiemelkedésű szórófej: 194 mm (7 5/8")
Nagykiemelkedésű szórófej: 432 mm (17")
- Nem kiemelkedő szórófej: 197 mm (7 3/4")

Fontosabb jellemzők

- Sugár: 8,5 – 15,2 m (28' – 50')
- Átfolyó vízmennyiség: 1,9 – 37,8 l/perc (0,5 – 10 GPM)
- Ajánlott üzemi nyomástartomány: 2,1-4,1 bar (maximum: 4,8 bar) 30-60 psi (maximum: 70 psi)
- Kilépési szög: 28°
- Fúvóka kiemelkedése: 11,3 cm (4 1/2")
- A szórófej gyárilag 90°-ra van beállítva, a 2,5-ös fúvóka van beszerelve
- Csatlakozás: 3/4"-os belső menet

További jellemzők

- Nyomásaktivált tömítés
- Normál kivitelű gumifedél
- Több kiemelkedés: Normál kiemelkedésű, nem kiemelkedő (bokoröntöző), nagykiemelkedésű
- Fúvókakészlet 9 hagyományos és 4 lapos szögű fúvókával
- Rozsdamentes sugárállító csavarral 25%-os sugárcsökkentés lehetséges
- Két év garancia

Rendelhető opciók

- 102-2024 – Beállító szerszám
- CK – visszafolyásgátló – 180 cm (6') szintkülönbségig
- Tisztított vizet jelző fedél

Super 800-as sorozat rendelési segédlet

S800XXXXXCKE					
Megnevezés	Kiemelkedés	Fúvóka		Opcionális	Opcionális
S800—Super 800-as—rotor	S—bokoröntöző, nem kiemelkedő üres—Normál, 12,5 cm kiemelkedés H—Nagy, 30 cm kiemelkedés	50—0.50 75—0.75 10—1.0 20—2.0 25—2.5	30—3.0 40—4.0 60—6.0 80—8.0	CK—Visszafolyásgátló	E— Tisztított víz jelzése
Például ha egy Super 800-as sorozatú szórófejet rendel 12,5 cm-es kiemelkedési magassággal és 2,5-es fúvókával, akkor a specifikáció: S800P25					