

# ECO LOGIC

A megbízható Eco-Logic vezérlő az elsődleges választás kisebb családi házaknál, és víztakarékos kiegészítőkkel is rendelkezik.

## LEGFŐBB ELŐNYÖK

- A körök száma:  
-4 vagy 6 (a körök száma nem növelhető)
- 2 program, 4 különböző indítási idővel, legfeljebb 4 óra
- QuickCheck™ technológia segítségével gyorsan diagnosztizálhatóak a bekötési hibák
- Az öntözés 1-7 napra felfüggeszthető
- A rövidzárlat elleni védelem érzékeli a rosszul bekötött zónákat, így átugorja azokat a rendszer károsodását megelőzve.
- Évszakokhoz igazítás (az összes programra): 10%-150%

## MŰKÖDÉSI ADATAI

- Transzformátor bemenet 230 V ~
- Transzformátor kimenet: (24 V ~): 0,625 A
- Egy kör kimenetele (24 V ~): 0,56 A
- Szivattyú/mesterszelep kimenete (24 V ~): 0,28 A
- Időjárás érzékelő bemenet 1
- Minősítések: UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED
- Garanciális idő: a gyártástól számított 2 év

### ECO LOGIC


Modell	Leírás
ELC-401i - E	4 körös beltéri vezérlő, 230 V AC fali adapterrel
ELC-601i - E	6 körös beltéri vezérlő, 230 V AC fali adapterrel



### Műanyag beltéri

12,6 cm magas  
12,6 cm széles  
3,2 mély

Kompatibilis:



**Soil-Clik  
Sensor**  
oldal 150



**Wind-Clik  
szélérzékelő**  
oldal 151

### ECO LOGIC

