

# X-CORE™

Ehhez az egyszerű öntözővezérlőhöz választható a helyszíni párolgást és az elszívargást figyelembe vevő intelligens öntözési beállítás, és a kézi távirányítás.

## LEGFŐBB ELŐNYÖK

- A körök száma:
  - 2, 4, 6, 8 körös vezérlő (a körök száma nem növelhető)
- A Solar Sync® vizet takarít meg azzal, hogy az öntözés időtartamát a helyi időjárási viszonyoknak megfelelően állítja be.
- Kültéri modellekbe beépített, kulcsra zárható ház megvédi a vezérlőt a vandalizmustól
- 3 rugalmas program, 4 különböző indítási idővel, legfeljebb 4 óra öntözési idővel
- QuickCheck™ a bekötési hibák ellenőrzésére
- A programok elrejtése beállítással, csak 1 program, 1 indítási idővel jelenik meg, az egyszerűség érdekében.
- Az öntözés akár 99 napra is felfüggeszthető.
- A rövidzárlat elleni védelem érzékeli a rosszul bekötött zónákat, így átugorja azokat a rendszer károsodását megelőzve.
- Easy Retrieve™ memória megőrzi az összes beállítást
- A körök indítása közötti szünet programozható, a lassan záródó mágnesszelepek és a szivattyúk újratöltésének érdekében.
- A beszívárogató ciklus beállítással megakadályozhatja a víz pazarlását és túlfolyását olyan helyeken, ahol nagyobb magasságkülönbségek vagy kötött talaj található
- Évszakokhoz igazítás (az összes programra): 10%-150% a gyors átprogramozáshoz

## MŰKÖDÉSI ADATAI

- Transzformátor bemenet: 120/230 V ~
- Transzformátor kimenet: (24 V ~): 1 A
- Egy kör kimenetele (24 V ~): 0,56 A
- Szivattyú/mesterszelep kimenete (24 V ~): 0,28 A
- Időjárás érzékelő bemenet: 1
- Minősítések: Műanyag IP54 (kültéri), UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Garanciális idő: a gyártástól számított 2 év



### Műanyag házas, beltéri

16,5 cm magas  
14,6 cm széles  
5 cm mély



### Műanyag házas kültéri

22 cm magas  
17,8 cm széles  
9,5 cm mély

Kompatibilis:



**Solar Sync**  
érezkelő  
146. oldal



**ROAM távvezérlő**  
137. oldal  
**ROAM XL**  
távvezérlő  
138. oldal



**Soil-Clik**  
Talajnedvesség  
érezkelő  
151. oldal



**Smart WaterMark** minősített

Elismerten víztakarékos eszköz Solar Sync-kel párosítva

X-CORE - A CIKKSZÁM FELÉPÍTÉSE: RENDELÉSHEZ 1 + 2 + 3 + 4							
1	Modell	2	Transzformátor	3	Beltéri/kültéri	4	Villásdugóval
	<b>XC-2</b> = 2-körös (csak beltéri)	<b>00</b> = 120 V ~		<b>(üres)</b> = kültéri		<b>(üres)</b> = amerikai villásdugóval	
	<b>XC-4</b> = 4 körös	<b>01</b> = 230 V ~		<b>i</b> = beltéri		<b>E</b> = európai villásdugóval	
	<b>XC-6</b> = 6 körös					<b>A</b> = ausztráliai villásdugóval	
	<b>XC-8</b> = 8 körös						

Példák:

**XC-801i-E** = 8 körös, 230/240 V ~ beltéri vezérlő európai villásdugóval  
**XC-801-A** = 8 körös, 230/240 V ~ kültéri vezérlő, beépített transzformátorral ausztráliai villásdugóval