

T5-ös rotoros szórófejek

- Csatlakozás mérete: 20 mm (¾")
- Sugár: 7,6-15,2 m (25'-50')
- Üzemi nyomástartomány: 1,7-4,8 bar (25-70 psi)

Az új Toro® T5-ös rotoros szórófej a legalapvetőbb öntözési igénybevételekre tervezték, miközben meglep minket néhány extrával.



tisztított
vizet jelölő
opció



visszafolyásgátló
opció

Jellemzők és előnyök

127 mm kiemelkedés

Könnyen helyettesíthetők vele a versenytársak hasonló helyigényű, 100 mm-es kiemelkedésű szórófejei, de ez a fej 27 mm extra kiemelkedést ad!

Standard gumiborítás

A szórófej teteje gumiborítással van ellátva. Ez által minimalizálja a sérülésveszélyt és csökkenti a felelősséget.

Fúvóka készlet

8 normál fúvóka (25°-os) és 4 lapos szögű fúvóka (10°-os). Gyárilag előszerelt 3.0-ás fúvóka.

Visszafolyásgátló (opcionális)

2,1 m szintkülönbségig megtartja a vizet.

Szórásszög beállítás a szórófej tetején

A T5 szórófej 40°-os és 360°-os szórásszög között állítható be. A szórásszög a szórófej tetején egy kisméretű csavarhúzó segítségével álló helyzetben és működés közben is állítható.

RapidSet™ szerszám nélküli szórásszögállítás

Egyszerűen a rotor fejének forgatásával, szerszám nélkül is lehetséges a szórási szög beállítása, megváltoztatása. A rotor fejének tekerése nem teszi tönkre a belső szerkezetet.

A T5-ös szórófejek választéka

modell	jellemzők
T5P	127 mm (5") kiemelkedésű szórófej
T5PCK	127 mm (5") kiemelkedésű szórófej, visszafolyásgátlóval
T5PE	127 mm (5") kiemelkedésű szórófej, tisztított vizet jelző fedéllel
T5S	fedéllel
T5HP	Bokoröntöző (nem kiemelkedő), visszacsapó szeleppel
T5P-RS	300 mm (12") magas kiemelkedésű szórófej
T5PCK-RS	127 mm (5") kiemelkedésű RapidSet-es szórófej
RS	127 mm (5") kiemelkedésű RapidSet-es szórófej, visszafolyásgátlóval



Víz sugar terelők teszik egyenletessé a vízáramot a fúvóka mögött.

Fúvókák

A külső fúvókageometria alakítja ki a vízfüggönyt.



Műszaki adatok

Méretek

	<i>normál kiemelkedésű</i>	<i>bokoröntöző (nem kiemelkedő)</i>	<i>HP magas kiemelkedésű</i>
Ház átmérője:	57 mm (2 ¼")	57 mm (2 ¼")	57 mm (2 ¼")
Fedél átmérője:	67 mm (2 5/8")	–	67 mm (2 5/8")
Magasság:	190 mm (7 ½")	196 mm (7 ¾")	429 mm (16 7/8")

Üzemi adatok

- Sugár: 7,6–15,2 m (25'–50')
- Átfolyó vízmennyiség: 2,8–36,5 l/perc (0,76 – 9,63 GPM)
- Üzemi nyomástartomány: 1,7–4,8 bar (25–70 PSI)
- Kilépési szög: 25° normál, 10° lapos szögű
- Kiemelkedés a fúvókáig: 127 mm (5"), normál kiemelkedésű fej
- Csatlakozás: 20 mm (¾")
- Gyárilag a 3.0-as fúvókával szerelve

Rendelhető opciók

- Visszafolyásgátló
- RapidSet™ szerszám nélküli szórásszögállítás

Jótállás

- Öt év

T5 szórófej adatai lapos szögű fúvókával (10°)

fúvóka	nyomás bar	sugár m	vízmennyiség m³/óra	vízmennyiség l/perc	csapadék (mm/óra)	
					■	▲
1.0 LA	1,7	7,62	0,17	2,8	5,79	6,68
	2,0	7,99	0,19	3,1	5,84	6,74
	2,5	8,53	0,22	3,6	5,93	6,84
	3,0	8,53	0,23	3,8	6,29	7,26
	3,5	8,71	0,25	4,1	6,52	7,53
	4,0	8,84	0,27	4,4	6,82	7,88
1.5 LA	4,5	8,84	0,28	4,7	7,27	8,39
	1,7	8,23	0,25	4,2	7,38	8,52
	2,0	8,60	0,27	4,5	7,38	8,52
	2,5	9,18	0,31	5,2	7,39	8,53
	3,0	9,40	0,34	5,7	7,68	8,87
	3,5	9,45	0,38	6,3	8,41	9,71
2.0 LA	4,0	9,45	0,41	6,8	9,13	10,55
	4,5	9,45	0,43	7,2	9,67	11,16
	1,7	8,84	0,32	5,3	8,14	9,40
	2,0	9,08	0,35	5,8	8,41	9,72
	2,5	9,49	0,40	6,7	8,89	10,27
	3,0	9,71	0,45	7,6	9,64	11,14
3.0 LA	3,5	9,93	0,49	8,2	9,98	11,52
	4,0	10,06	0,52	8,7	10,37	11,98
	4,5	10,06	0,56	9,3	11,00	12,70

T5-ös szórófej adatai normál fúvókával (25°)

fúvóka	nyomás (bar)	sugár (m)	vízmennyiség (m³/óra)	vízmennyiség (l/perc)	csapadék (mm/óra)	
					■	▲
1.5	1,7	10,06	0,26	4,4	5,16	5,96
	2,0	10,18	0,28	4,7	5,44	6,29
	2,5	10,40	0,32	5,3	5,90	6,82
	3,0	10,62	0,35	5,9	6,27	7,25
	3,5	10,67	0,38	6,3	6,69	7,73
	4,0	10,76	0,40	6,7	6,99	8,07
2.0	4,5	10,97	0,43	7,1	7,09	8,19
	1,7	10,67	0,33	5,5	5,79	6,68
	2,0	10,79	0,36	6,0	6,20	7,16
	2,5	11,01	0,42	7,0	6,89	7,96
	3,0	11,23	0,47	7,8	7,46	8,62
	3,5	11,28	0,51	8,4	7,94	9,17
2.5	4,0	11,28	0,54	9,0	8,52	9,83
	4,5	11,28	0,59	9,8	9,21	10,64
	1,7	10,67	0,40	6,6	6,98	8,07
	2,0	10,79	0,44	7,3	7,53	8,70
	2,5	11,01	0,51	8,5	8,41	9,71
	3,0	11,23	0,57	9,5	8,99	10,39
3.0*	3,5	11,28	0,61	10,2	9,62	11,11
	4,0	11,28	0,65	10,9	10,27	11,86
	4,5	11,28	0,69	11,5	10,89	12,58
	1,7	10,97	0,50	8,3	8,30	9,58
	2,0	11,22	0,54	8,9	8,52	9,84
	2,5	11,66	0,60	10,1	8,88	10,25
4.0	3,0	12,10	0,68	11,3	9,25	10,68
	3,5	12,19	0,75	12,6	10,15	11,72
	4,0	12,19	0,82	13,6	11,01	12,72
	4,5	12,19	0,86	14,4	11,61	13,41
	1,7	11,28	0,67	11,2	10,54	12,17
	2,0	11,64	0,72	12,1	10,69	12,34
5.0	2,5	12,27	0,82	13,7	10,92	12,61
	3,0	12,71	0,91	15,2	11,30	13,04
	3,5	12,80	0,98	16,3	11,92	13,77
	4,0	12,89	1,04	17,3	12,49	14,42
	4,5	13,11	1,10	18,4	12,83	14,81
	1,7	11,89	0,85	14,2	12,05	13,92
6.0	2,0	12,13	0,92	15,3	12,50	14,44
	2,5	12,57	1,04	17,3	13,15	15,18
	3,0	13,02	1,14	19,0	13,44	15,51
	3,5	13,46	1,24	20,7	13,73	15,86
	4,0	13,72	1,33	22,2	14,14	16,33
	4,5	13,72	1,39	23,1	14,73	17,01
8.0	1,7	11,89	0,95	15,9	13,50	15,59
	2,0	12,38	1,04	17,4	13,65	15,76
	2,5	13,22	1,21	20,1	13,79	15,92
	3,0	13,88	1,35	22,4	13,96	16,12
	3,5	14,20	1,45	24,2	14,42	16,65
	4,0	14,42	1,55	25,9	14,93	17,24
3.0*	4,5	14,63	1,65	27,4	15,39	17,77
	1,7	10,97	1,31	21,8	21,69	25,05
	2,0	11,83	1,43	23,8	20,43	23,59
	2,5	13,26	1,64	27,3	18,65	21,54
	3,0	14,14	1,80	29,9	17,96	20,74
	3,5	14,50	1,95	32,4	18,51	21,37
4.0	4,0	14,81	2,08	34,7	18,99	21,93
	4,5	15,24	2,20	36,7	18,97	21,91

1. A kijuttatott vízmennyiségek 180 fokos szórásszög beállításra vonatkoznak
2. ■ Négy szög elrendezésben mérve, az öntözött átmérő 50%-ára számítva.
3. ▲ Háromszög elrendezésben mérve, az öntözött átmérő 50%-ára számítva.

Rendelési segédlet a T5-ös szórófejekhez

T5X-XXXX-XX-X						
Megnevezés	Ház	Fúvóka			Opció	Opció
T5	P	XXXX			XX	E
T5-T5	P—normál kiemelkedésű S—bokoröntöző (nem kiemelkedő) HP—nagy kiemelkedésű	15—1.5 GPM 20—2.0 GPM 25—2.5 GPM 30—3.0 GPM	40—4.0 GPM 50—5.0 GPM 60—6.0 GPM 80—8.0 GPM	Laposszögű fúvóka 10LA—1.0 GPM 15LA—1.5 GPM 20LA—2.0 GPM 30LA—3.0 GPM	CK—Check-O-Matic visszafolyásgátló RS—RapidSet (csak T5P-hez!)	E—tisztított víz jelzés
Példa: Egy T5 normál kiemelkedésű szórófej, 2.5-es fúvókával: T5P-25						